

Comfort 257.2

Automatismos para garajes subterráneos y colectivos



Comfort 257.2

ARTÍCULO	N.º DE ART.	PRECIO
Comfort 257.2		
Con carcasa de mando pequeña	90 583	
Con carcasa de mando grande	96 557	

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Grupo motor, precableado
- Mando independiente Control vario, precableado
- Kit de montaje universal para puertas basculantes y seccionales

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Consumo de corriente	0,7 A
Consumo de potencia	0,26 KW
Funcionamiento	3,6 W
Potencia absorbida en standby	S2-5 min
Modo de servicio (tiempo de conexión)	24 V CC
Tensión del motor	24 V CC
Tensión de control	(Grupo motor) IP 20
Clase de protección	(Mando) IP 54
Clase de protección	II

DATOS MECÁNICOS

Fuerza de tracción y presión	1.000 N
Velocidad de marcha	140 mm/s
Tiempo de apertura (específico de puerta)	aprox. 15 s

DATOS DEL ENTORNO

Medidas (An x Al x P)	(Grupo motor) 220x125x395 mm
	(Mando, pequeño) 240x150x80 mm
	(Mando, grande) 240x300x80 mm
Peso con mando pequeño (total)	8,6 kg
Peso con mando grande (total)	9,1 kg
Rango de temperatura	-20 hasta +60 °C
Bombilla (bombilla de bajo consumo)	1 x 11 W/E14

FUNCIÓN

- Técnica de ahorro energético
- Desconexión final de carrera electrónica
- Arranque suave/parada suave/marcha suave
- Bloqueo electrónico contra apertura
- Protección de bloqueo
- Limitación de tiempo (de servicio)
- Desbloqueo mediante cable de tracción (interno)
- Programación EOS Marantec con indicación de LED
- Función de cierre automático
- Tiempo de apertura de puerta y tiempo de preaviso programables
- Tiempo de iluminación programable
- Sistema automático de desconexión ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Posición intermedia ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Velocidad de marcha de puerta ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Posición de marcha suave ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Velocidad de marcha suave ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Función de cerco (ocultamiento de barreras ópticas de cerco)
- Entrada y salida de impulsos programable
- Contador de mantenimiento (intervalo programable) y contador de ciclos
- Señalización de error
- Función de reset
- Conexión (convencional) para pulsador y barrera óptica
- Conexión de aviso de pulsador de final de carrera sin potencial
- Conexión para lámpara de señalización programable
- Conexión de impulso transitorio
- Conexión (MS-Bus) para módulos de ampliación
- Conexión para sistema antiplastamiento
- Salida de 24 V CC, máx. 50 mA

USO

- Sistema de motorización para garajes subterráneos y comunitarios
- Para puertas basculantes hasta 6.000 mm de ancho y 200 kg de peso
- Para puertas seccionales de pared simple hasta 6.000 mm de ancho y 200 kg de peso
- Para puertas seccionales de pared doble hasta 6.000 mm de y 200 kg de peso
- En combinación con guías motrices Marantec